

# PELETOVÉ HOŘÁKY

## SUN P7, SUN P12

Peletový hořák se šnekovým dopravníkem paliva určený k montáži na kotle SFL.

### Technická specifikace a výhody:

- plně automatický hořák na pelety se šnekovým dopravníkem paliva
- hořák lze řídit pokojovým termostatem typu on/off, nebo pomocí vnitřních hodin zabudovaných v hořáku
- komfort automatického zapálení a dohoření
- přesná regulace teploty vytápěného prostoru
- možnost volení modulačního nebo on/off režimu
- ochranné a autodiagnostické funkce
- úspora nákladů na vytápění – topíme, jen když potřebujeme
- úspora prostoru na uskladnění paliva – 1tuna pelet = 1 paletové místo
- vysoká účinnost, variabilní velikost zásobníku pelet
- zařízení určeno pro spalování dřevních pelet bez příměsí kůry nebo rostlinných zbytků o průměru 6/35 mm



**ferroli**

Montáž hořáku na kotel SFL



Sestava hořák, SFL, zásobník, podavač



Model		SUN P7	SUN P12
Max. tepelný výkon	kW	34,1	55
Min. tepelný výkon	kW	13,7	30
Spotřeba pelet při max. výkonu	kg/h	7,2	11,6
Spotřeba pelet při min. výkonu	kg/h	2,9	6,3
Stupeň el. ochrany	IP	X0D	X0D
Elektrický příkon	W	100	100
Elektrický příkon zapalovače	W	300	300
Napájecí napětí	V/Hz	230/50	230/50
Podtlak spalovací komory	mbar	-0,2	-0,2
Rozměry pelet ( Ø/ délka )	mm	6/35	6/35
Objem kontejneru pelet	l	195	323
Kapacita kontejneru pelet	kg	140	226
Objednávací kód		0U2F6PXA	0U2F8PXA

Příslušenství	Obj. kód pro SUN P7	Obj. kód pro SUN P12
Přestavbová sada pro kotel SFL (Dvířka namontována současně s původními)	035004X0	035006X0
Zásobník pelet 140 kg oranžový, nesmontovaný	096002X0	096002X0
Zásobník pelet 226 kg oranžový, nesmontovaný	096004X0	096004X0